



SCAVACIPOLLE
2 FILE - SERIE ZMC
1450 - 1600 - 1800



Produttività giornaliera: 4 ettari



Potenza richiesta:

60 - 80 hp 

Scarico posteriore in linea



Per qualsiasi tipo di terreno



Per cipolla



DATI TECNICI

N.° file 2

Produttività giornaliera 4 ha

Trasmissione Trasmissione a catena tramite riduttore attraverso albero cardano (optional)

Lunghezza 2677 mm

Larghezza 1810 mm (ZMC 1450), 1980 mm (ZMC 1600), 2180 mm (ZMC 1800)

Altezza 1181 mm

Peso 580 kg (ZMC 1450), 670 kg (ZMC 1600), 750 kg (ZMC 1800)

Larghezza nastro raccoglitore 1430 mm (ZMC 1450), 1600 mm (ZMC 1660), 1800 mm (ZMC 1800)

Albero rotante di scavo Esagonale (standard), quadrato o tondo

Scarico In linea con convogliatori

Potenza richiesta 60 hp (ZMC 1450), 80 hp (ZMC 1600 - ZMC 1800)




- Albero cardano standard
- 2 scuotitori laterali
- Dischi tagliaerba Ø380 mm
- Cinta extra standard




EQUIPAGGIAMENTO:




Attacco a tre punti per trattore



Albero rotante di scavo esagonale (standard, quadrato o tondo (optional))




Albero rotante con spatola di alimentazione a pale in gomma, per trasportare delicatamente il prodotto sul nastro raccogliitore



Rullo di spianamento posteriore per ricompattare il terreno sopra il quale il prodotto viene depositato



Scarico posteriore in linea con rampe di trasporto



2 zappette laterali anteriori per assicurare la stabilità di profondità della macchina al terreno